

Шпаклевка ВЕТОНИТ «LR Fine» финишная для сухих помещений



AvizInfo.ru

Ульяновск, Россия

Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, выровненные шпаклевкой Ветонит Т, В или грунтовкой Ветонит ТТ; гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит. Можно также обрабатывать методом напыления потолки из других плит, напр. из древесностружечных или пористых волокнистых плит.

Преимущества:

- * простота использования, в том числе и на сложных основах;
- * высокая адгезия к поверхностям;
- * высокое качество поверхности при максимальном размере фракции 0,3 мм;
- * возможность механического напыления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Цвет Белый
2. Толщина слоя 1-3 мм/одно нанесение
3. Максимальная фракция 0,3 мм
4. Количество готового раствора 22-23 л из 25 кг сухой смеси
5. Расход 1,2 кг/м²/мм
6. Кол-во воды для смешивания Прибл. 10л/25 кг

Цена: **645 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Иванов Евгений

+79626309233