

## Пескобетон «М-300» Магма (30кг)



Ульяновск, Россия

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пескобетон М- 300 производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по

ТУ 5745-007-86214064-2009 г.

Нормативное значение  
Наименование показателей  
Фактическое значение

1. Средняя плотность раствора, кг/м<sup>3</sup>  
Не менее 1500 2220, 7
2. Водоудерживающая способность, %  
Не менее 93, 0 94, 0
3. Расслаиваемость растворной смеси, %  
Не более 10 7, 5
4. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)  
Не менее 30, 0 (300, 0) 31, 2 (312, 0)
5. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)  
Не менее 10, 0 (100, 0) 11, 0 (110, 0)
6. Морозостойкость не менее F 10 F 35
7. Расход воды на 1 кг.сухой смеси 0, 25-0, 27 л.
8. Жизнеспособность 2 часа.
9. Расход сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине нанесения 1мм. 2, 0 кг
10. Толщина слоя 5 – 40 мм.

11. Температура работ не ниже +5С° не выше +30С°

12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке и в сухом помещении 6 месяцев

13. Консистенция растворной смеси (расплыв конуса), мм  
140±5 145

14. Вес мешка 30 кг.

---

Цена: **165 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Иванов Евгений**

**+79626309233**