Пескобетон «М-300» Магма (30кг)

Ульяновск, Россия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пескобетон М- 300 производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по

ТУ 5745-007-86214064-2009 г.

Нормативное значение
Наименование показателей
Фактическое значение

1. Средняя плотность раствора, кг/м3
Не менее 1500 2220, 7

2.Водоудерживающая способность, %
Не менее 93, 0 94, 0

3. Расслаиваемость растворной смеси, %
Не более 10 7, 5

4. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2)
Не менее 30, 0 (300, 0) 31, 2 (312, 0)

5. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)
Не менее 10, 0 (100, 0) 11, 0 (110, 0)

6. Морозостойкость не менее F 10 F 35

7.Расход воды на 1 кг.сухой смеси 0, 25-0, 27 л.

8. Жизнеспособность 2 часа.

9. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1мм. 2, 0 кг

10.Толщина слоя 5 – 40 мм.

11. Температура работ не ниже +5С° не выше +30С°.

12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке и в сухом помещении 6 месяцев

13. Консистенция растворной смеси (расплыв конуса), мм
140±5 145

14. Вес мешка 30 кг.

Цена: **165 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Иванов Евгений **+79626309233**